



Banner
THE POWER COMPANY



POWER BULL – INOVATIVNÍ VÝKON PRO EKOLOGICKY ŠETRNOU MOBILITU.

ÚSPĚŠNÝ DÍKY INOVACI. Power Bull je vlajkovou lodí kvality značky Banner a SPRÁVNÁ volba pro vozidla bez systému start-stop . Nejvyšší hodnocení v nezávislých testech baterií předních automobilových klubů v Evropě tento vysoký standard podtrhují. Banner Power Bull splňuje stále se zvyšující požadavky způsobené neustálým nárůstem spotřeby palubního napájení – a kvalita jednoduše odpovídá originálnímu dílu pro aftermarket! Díky kalciové technologii a patentovanému víku Double Top nabízí Power Bull větší bezpečnost, lepší schopnost hlubokého vybití a snadnější nabíjení.



Osobní automobily



Taxí



Dodávky



Motorové čluny

POWER BULL – SUPERVÝKONNÁ A SUPERBEZPEČNÁ: NA BÁZI ČISTÉHO VÁPNIKU PRO VŠECHNA OSOBNÍ VOZIDLA, BEZ FUNKCE START-STOP.

Power BULL – Prodloužení úspěšného příběhu. Vítězné tažení startovacích baterií Power Bull pokračuje. U tohoto best-selleru společnosti Banner je totiž příslovečná, opakovaně oceňovaná kvalita produktu a prémiový výkon v dokonalé symbióze. Prostě a jednoduše - náhradní díl stejné kvality, jakou mají originální díly. Výkonově vylepšené špičkové verze Power Bull jsou založeny na osvědčené technologii Power Bull a přesně splňují specifikace pro autobaterie od předních německých výrobců automobilů jako BMW a VW. Tyto akumulátory energie jsou navrženy pro osobní automobily s velmi vysokou spotřebou energie, bez systému start-stop.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

- vysoká odolnost proti cyklickému namáhání; klasifikace E2 dle EN 50342-1:2016 (hodnota platí pro typy Power BULL)
- dvojitě víko – dvojnásobná ochrana proti úniku elektrolytu: 100% zabezpečení proti úniku elektrolytu do max. náklonu 55°
- absolutně bezúdržbová díky moderní technologii na bázi čistého vápníku
- optimalizované hodnoty při startu zastudena, maximální startovací energie
- široké pokrytí evropského a asijského vozového parku díky 26 modelům baterií od 40 Ah až 110 Ah
- odolná proti vibracím díky robustním propojení článků, V2 dle EN 50342-1:2016
- lepší zabezpečení proti zpětnému zápalu a elektrostatickému výboji



+ Tip Banner: Baterii Power Bull lze nahradit ještě výkonnějšími typy řady Power Bull. Konkrétně se jedná o typy v nádobách H5/L2 (62 Ah), H6/L3 (74 Ah) a H8/L5 (95 Ah). Pro více informací kontaktujte zákaznický servis Banner.



Osobní automobily



Taxi



Dodávky



Motorové čluny



Osobní automobily



Taxi



Dodávky



Motorové čluny

Typ

Informace

Nádoba

Ah
20 h

A
EN



použití

POWER BULL
VÁPŇÍKOVÉ AUTOBATERIE NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

Typ	Informace	Nádoba	Ah 20 h	A EN			délka (L)	šířka (B)	výška	celková výška (H)			
P40 25		35NS/B19	40	330	0	3	187	137	204	226	mGGA	B01	535 04
P40 26		35NS/B19	40	330	0	3	187	127	204	226	mGGA	B00	535 20, 540 26
P40 27		35NS/B19	40	330	1	3	187	127	204	226	mGGA	B00	535 22, 540 27
P42 08		H3 / L0	42	390	0	1	175	175	190	190	mGGA	B13	540 08, 542 08
P44 09	nahrazuje PRO P50 42	T4 / LB1	44	420	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13	536 46**/53, 540 45**/63, 544 09/59*, 545 59*
P45 23	nahrazuje Starting Bull 545 77*	45NS/B24	45	390	0	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	545 23/77*/84
P45 24	nahrazuje Starting Bull 545 79*	45NS/B24	45	390	1	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	545 24/51/79*
P50 03	nahrazuje PRO P50 40	H4 / L1	50	450	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	544 09*/59, 545 59, 550 03
P50 41	žádný alternativní typ												
P60 09	nahrazuje PRO P63 42	T5 / LB2	60	540	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	545 19**, 555 19/59*, 560 09
P60 62	= P60 68												
P60 68	nahrazuje P60 62	D23	60	510	0	1	233	173	203	225	mGGA	B07	560 62, 560 68, 565 33
P60 69		D23	60	510	1	1	233	173	203	225	mGGA	B07	560 69, 565 34
P62 19		H5 / L2	62	550	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	560 09*, 562 05*/19
P63 40	nahrazuje PRO P63 40	H5 / L2	63	620	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	560 09*, 562 05*/19, 563 40
P70 24		D26 / MO60	70	600	1	1	260	174	200	222	mGGA	B01	560 49, 570 24
P70 29		D26 / MO60	70	600	0	1	260	174	200	222	mGGA	B01	560 48, 570 29, 580 09
P72 09	nahrazuje PRO P77 42	T6 / LB3	72	670	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	563 18**, 564 20**, 566 13/38*, 570 44, 571 13, 572 09/12*, 574 05/12*
P74 12		H6 / L3	74	680	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12
P77 40	nahrazuje PRO P77 40	H6 / L3	77	700	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12, 577 40
P80 09		D26 / MO60	80	640	0	1	260	174	200	222	mGGA	B01	560 48, 570 29, 580 09
P80 14		T7 / LB4	80	700	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13	575 39, 580 14/35*/42*
P84 40	nahrazuje PRO P84 40	H7 / L4	84	760	0	1	315	175	190	190	mGGA	B13	575 39*, 580 14*/35/42, 584 40
P88 20	= Starting Bull 588 20												
P95 04		D31 / 56AT	95	740	0	1	303	173	203	225	mGGA	B07	595 04, 600 32
P95 05		D31 / 56AT	95	740	1	1	303	173	203	225	mGGA	B07	595 05, 600 33
P95 33		H8 / L5	95	780	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	595 21/33, 600 44
P100 40	nahrazuje PRO P100 40	H8 / L5	100	820	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	595 21/33, 600 44
P110 40	nahrazuje PRO P110 40	H9 / L6	110	900	0	1	394	175	190	190	mGGA	B13	610 42

" Podmíněně použitelné - s montáží držáku na horní straně, zkontrolujte rozměry, provedení pólů a obvoje.

= Double Top | = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu | RF = odolnost vůči vibracím | GA = baterie s odvětráváním | HGI = nádoba z tvrdého plastu | mG = s držadlem | RZS = ochrana proti zpětnému zápalu | * podmíněně použití | ** s adaptérem úchytné lišty