

OZNAČENÍ PRODUKTU – **R 61147**

CHARAKTERISTIKA

- Zabraňuje korozi a zatékání vody
- Těsní spoje plechů
- Nátěr je možné přelakovat
- Snadná aplikace štětcem
- Lze vrstvit až do tloušťky 10 mm

SIGIL je jednosložková těsnící a izolační hmota na bázi syntetického elastomeru, která je určena k ochraně spojů karoserie proti korozi a zatékání vody.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Těsnící hmota je určena k nanášení štětcem, který je možné koupit společně s produktem. Hmotu vtírejte štětcem do spojů plechů, které chcete ochránit. Lze aplikovat přímo na holý plech, ale pro maximální ochranu před korozi je dobré nejprve nanést vhodnou základní barvu. Ošetřovaný spoj musí být suchý a zbavený, rzi a nečistot.

Nanesená vrstva může mít sílu 0,1 mm až 10 mm a je možné ji tvarovat ještě 2 minut po nanesení. Čas úplného proschnutí závisí na síle vrstvy a na teplotě okolí.

ČIŠTĚNÍ: Použitý štětec vyčistěte ředidlem před zatuhnutím produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva:	Šedá
Specifická hmotnost:	1,2 kg/l při 20°C
Prodloužení (pružnost):	200%